

TEK EKSENLİ BASINÇ PRESİ 300 TON

UNIAXIAL COMPRESSION PRESS (300 TONS)



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

300 tonf hidrolik basma kapasiteli. PLC ve Bilgisayar kontrollu.

Üst platen Ø 300 mm çapında 50 mm kalınlıkta 1 adet.
Alt platen, 1 adet 220 x 220 mm x 38 mm kare ve,
1 adet Ø 220 mm x 20 mm dairesel
2 ayrı mod da çalışma imkanı,
1.mod: Standard direkt yükleme modu,
2.mod: Beklemeli yükleme modu, yükleme hızı önceden
programda istenilen değerde ayarlanabilir.

Son sistem işlemcili, 17 " ekranlı ve yazıcı bilgisayar ile tam elektronik kumanda, kontrol ve kayıt.

TECHNICAL DETAILS

Max working capacity 300 Tonf . Control with PLC & Computer.

Top platen Ø 300 mm diameter 50 mm thickness, Sub platen,
220 x 220 mm x 38 mm square and Ø 220 mm x 20 mm
circular
The possibility of working in two different modes,
1.Mode: Standard direct loading mode
2.Mode: Float loading mode

Loading speed can be adjusted at the desired level in the
program. A latest system computer with a 17" screen and
ink jet printer for control and recording.